




Kugelhahn Typ 542 PVC-C
Mit Klebemuffen (metrisch)
Mit PTFE Kugeldichtung

Ausführung:

- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE/ roter Hebel

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Befestigung einer Ventilkennzeichnung möglich



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
				(l/min)						
16	10	3/8	16	71	163 542 001	1	0,160	163 542 011	1	0,160
20	15	1/2	16	185	163 542 002	1	0,163	163 542 012	1	0,163
25	20	3/4	16	350	163 542 003	1	0,252	163 542 013	1	0,252
32	25	1	16	700	163 542 004	1	0,362	163 542 014	1	0,362
40	32	1 1/4	16	1000	163 542 005	1	0,638	163 542 015	1	0,638
50	40	1 1/2	16	1600	163 542 006	1	0,891	163 542 016	1	0,891
63	50	2	16	3100	163 542 007	1	1,644	163 542 017	1	1,644

d	D	H	L	L1	L2	L5	L6	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	50	54	92	72	56	26	46	64
20	50	54	95	72	56	26	46	63
25	58	66	110	93	65	34	59	73
32	68	71	124	93	71	34	59	79
40	84	85	147	110	85	41	69	94
50	97	92	157	110	89	41	69	95
63	124	108	184	128	101	49	79	108

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>