



valid from: 25-01-2025



COOL-FIT 4.0 installatiefitting type 313 Rp, d32-d225

uitvoering:

- voorgeïsoleerd PE100 SDR 11, metrisch
- isolatiemateriaal: GF HE foam
- slagvast; kleur: zwart
- met draadaftakking voor sensoren (bijv. temperatuur, druk)
- A: elektrolasfitting met een geïntegreerde afdichtingslip voor een vocht- en dampbestendige afdichting
- B: spie-eind fitting met vrij einde

d	D	draad	afm.	DN	SDR	PN	Code	gewicht	L	L1	H	z	type
(mm)	(mm)		(inch)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
32	90	NPT	½	25	11	16	738 313 508	0,169	79	36	95	18	A
40	110	NPT	½	32	11	16	738 313 509	0,267	87	40	105	22	A
40	110	NPT	¾	32	11	16	738 313 559	0,269	87	40	108	22	A
50	110	NPT	½	40	11	16	738 313 510	0,354	94	44	107	25	A
50	110	NPT	¾	40	11	16	738 313 560	0,356	94	44	110	25	A
63	125	NPT	½	50	11	16	738 313 511	0,537	103	48	120	30	A
63	125	NPT	¾	50	11	16	738 313 561	0,539	103	48	123	30	A
75	140	NPT	½	65	11	16	738 313 512	0,773	116	55	127	36	A
75	140	NPT	¾	65	11	16	738 313 562	0,774	116	55	130	36	A
90	160	NPT	½	80	11	16	738 313 513	1,164	130	62	139	43	A
90	160	NPT	¾	80	11	16	738 313 563	1,165	130	62	142	43	A
110	180	NPT	½	100	11	16	738 313 514	1,944	154	72	151	57	A
110	180	NPT	¾	100	11	16	738 313 564	1,944	154	72	154	57	A
140	225	NPT	½	125	11	16	738 313 516	3,974	175	84	187	66	A
140	225	NPT	¾	125	11	16	738 313 566	3,964	175	84	190	66	A
160	250	NPT	½	150	11	16	738 313 517	2,496	165	90	134	330	B
160	250	NPT	¾	150	11	16	738 313 567	2,489	165	90	134	330	B
225	315	NPT	½	200	11	16	738 313 520	5,155	185	110	166	370	B
225	315	NPT	¾	200	11	16	738 313 570	5,146	185	110	169	370	B

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>