





PROGEF Standard
Vanne à membrane type 514
avec emboîtures pour soudage, métrique

Exécution:

- Matériau : Polypropylène (PP-H)
- Double débit en comparaison avec la version précédente
- un écrou remplace 4 vis
- Volant avec mécanisme de verrouillage
- Conçu pour un montage et démontage facile
- Longueur courte totale

Option:

- Possibilité de configuration individuelle de la vanne
- Module multifonctions avec contacts fin de course intégrés

* Matière du joint torique : FKM

d	DN	Pouces	PN	valeur kv
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(Δp=1 bar)
				(l/min)
20	15	½	10	125
25	20	¾	10	271
32	25	1	10	481
40	32	1 ¼	10	759
50	40	1 ½	10	1263
63	50	2	10	1728

d	NBR	EPDM	PTFE/EPDM	FKM	poids
(mm)	Code	Code	Code	Code	(kg)
20	167 514 002	167 514 012	167 514 032	167 514 062	0,267
25	167 514 003	167 514 013	167 514 033	167 514 063	0,391
32	167 514 004	167 514 014	167 514 034	167 514 064	1,151
40	167 514 005	167 514 015	167 514 035	167 514 065	1,277
50	167 514 006	167 514 016	167 514 036	167 514 066	1,386
63	167 514 007	167 514 017	167 514 037	167 514 067	3,030

d	D	D2	D3	H	H1	H2	L	L2	M	z	Course	pouce
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	= Hx	(inch)
											(mm)	
20	65	65	48	73	14	12	128	25	M6	96	7	½
25	80	65	58	81	18	12	150	25	M6	114	10	¾
32	88	87	65	107	22	12	162	25	M6	122	13	1
40	101	87	79	115	26	15	184	45	M8	140	15	1 ¼
50	117	135	91	148	32	15	210	45	M8	160	19	1 ½
63	144	135	111	166	39	15	248	45	M8	190	25	2

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>