




JRGURED UP Druckminderer Rotguss

- Temperatur: max. 70°C (kurzfristig 90°C)
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand: 300 kPa (3 bar), Einstellbereich 250 - 450 kPa (2.5 - 4.5 bar)
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: 1381, 1382, 1383, 1384

GN	Zoll	DN	JRG	NPK	GF	NPK	SP	Gewicht	NPK
(inch)	(inch)	(mm)	Code		Code			(kg)	
3/4	3/4	20	1380.320		350 739 001	613 134	1	1.480	

GN	d1 Rp	d2	d3	h1	h2	h3	h4	l1	l2	PN	z	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3/4	3/4	66	80	22	78	64 - 154	23	110	22	16	41	32	36	10	6

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>