



PROGEF 自在型三方ボールバルブ543Pro型 水平/Tポート ソケット溶着用 ソケット式

型式:

- Material: PP-H
- ロックハンドル標準装備 (10~50A)
- 施工及び交換が容易 (バルブエンドとユニオンナットは546と同じ)
- ボールシート: PTFE
- クリップオンリングを付けない場合、360°回転での使用
- クリップオンリング(ストッパー)を付けた場合、90°回転での使用
- ステンレス製固定ねじ付
- 工場出荷時はA-B-C開状態。左下イラスト参照。
- 面間寸法及びバルブエンド、ナットは従来品543型と同じ

オプション:

- 開閉位置表示LEDセンサー (10-50A)
- スプリングリターンレバー (オートストップ) (10-25A)
- GF製空気式及び電動式アクチュエータ搭載可
- 各種特殊品の製作も可能

d (mm)	DN (mm)	インチ (inch)	呼び圧力 (bar)	kv値 (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM 品番	重量 (kg)	FKM 品番	重量 (kg)
16	10	3/8	10	140	167 543 201	0,160	167 543 211	0,160
20	15	1/2	10	200	167 543 202	0,164	167 543 212	0,164
25	20	3/4	10	470	167 543 203	0,236	167 543 213	0,236
32	25	1	10	793	167 543 204	0,372	167 543 214	0,357
40	32	1 1/4	10	1290	167 543 205	0,631	167 543 215	0,609
50	40	1 1/2	10	1910	167 543 206	0,936	167 543 216	0,898
63	50	2	10	3100	167 543 207	1,822	167 543 217	1,857

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	closest inch (inch)
16	50	61	28	8	110	82	72	36	25	35	47	6	82	41	3/8
20	50	61	28	8	112	82	72	36	25	35	47	6	82	41	1/2
25	58	74	32	8	129	106	85	43	25	44	62	6	97	49	3/4
32	68	80	36	8	146	106	98	49	25	44	62	6	110	55	1
40	84	95	45	9	170	131	118	59	45	57	74	8	132	66	1 1/4
50	97	102	51	9	193	131	135	68	45	57	74	8	151	76	1 1/2
63	124	117	65	9	244	152	176	88	45	66	86	8	188	94	2

本書に記載されている技術仕様は、製品の特性、耐久性を保証するものではありません。規格・仕様は予告なく変更されることがあります。ご購入の際は、弊社の価格表をご参照願います。弊社の一般販売条件が記載されています。

データシート

より有効: 2024/08/27



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>