



Kunststoff-Rohrsäge

- Die einfache Handhabung und optimaler Sicherheitsfaktor machen die Säge auf jeder Baustelle unentbehrlich.
- **Motorhandkreissäge mit Kettenführung**
- Das Gerät besteht aus einer Motor-Handkreissäge, 230 V / 1900 W mit Führungswagen und Spannketten für den jeweiligen Rohrdurchmesser.
- Die Spannketten werden um das Rohr gelegt und mit dem Kettenspanner festgespannt. Der Führungswagen wird mit der Handkreissäge aufgesetzt. Nach dem Einschalten des Motors erfolgt das Einschwenken der Säge. Durch Umfahren wird das Rohr abgesägt.
- Es ergibt sich ein sauberer winkelgerichteter und schneller Schnitt.

The KS 1600 is used for cutting plastic pipes fast, cleanly and properly right-angled from diameter 500 mm up to 1600 mm with a wall thickness of max. 60 mm. For each pipe diameter, the appropriate chain length is necessary. The saw is to be put on the tensioned chain as per user manual which serves as a guiding device for the saw over a full 360° turn. The guard plate covers the saw blade also during operation and provides full protection for the user at all times.

The KS 1600 basic kit consists of a circular-hand saw, 230 V / 2200 W with carriage, 2 tension chains for d560 mm and d630 mm as well as a chain tensioner. The whole equipment comes in a convenient and robust transport box.

The easy handling and the optimal safety features make this tool indispensable on every building site.

Scope of delivery:

1 Circular-hand saw, 1 tensioning chain d560 mm, 1 tensioning chain d630 mm, 1 chain tensioner, 1 hex-wrench size 5, 1 hex-wrench size 6, 1 operating instruction, transport-box

Technical data:

Dimension range:	d500 –1600 mm (In combination with the respective tensioning chain)
Plug:	EU-Plug
Voltage:	230 V AC
Power:	2200 Watt
Frequency:	50-60 Hz
Circular saw blade outer-Ø:	240 mm
RPM:	4100
Sound level:	104 dB (A)
Weight saw:	15, 5 kg
Weight KS 1600 Basic-Kit:	43,5 kg
Dimensions saw (WxHxD):	790 x 330 x 335 mm
Dimensions Transport-Box:	950 x 400 x 395 mm

d-d (mm)	Typ	Code	Gewicht (kg)
500 - 1600	KS 1600 Basic Kit	790 109 600	43.000

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>