




INSTAFLEX Special reducer PB With transition to female thread

Raccordo di transizione con riduzione speciale su filetto femmina
Filetto in ottone conforme all'UBA (Agenzia federale tedesca per l'ambiente).
Guarnizione EPDM approvata per acqua calda e fredda.
*fino ad esaurimento scorte



	d (mm)	Rp (inch)	Codice	SP	Peso (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	k max. (mm)
*	75	½	761 069 749	1	0,291	88	148	26
*	75	¾	761 069 750	1	0,339	88	149	26
*	75	1	761 069 751	1	0,414	88	154	26
*	90	½	761 069 752	1	0,344	87	147	27
*	90	¾	761 069 753	1	0,392	87	148	27
*	90	1	761 069 754	1	0,467	87	153	27
*	110	½	761 069 755	1	0,486	94	154	28
*	110	¾	761 069 756	1	0,534	94	155	28
*	110	1	761 069 757	1	0,609	94	160	28

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>