




Metering ball valve type 523 Pro PVC-C
With solvent cement sockets Inch ASTM
Inclusive 2 threaded valve ends NPT

Utförande:

- Möjliggör noggrann dosering av små mängder
- Utmärkt reglerkaraktäristik
- Radialt monter- och demonterbar
- Kulsäte PTFE
- Inställningsvinkel 180° med skala
- Integrerade gänginsatser i rostfritt stål för fixering
- Z-mått, ändanslutningar och kopplingsmuttrar kompatibla med typ 523

Option:



- Andra material på förfrågan



d	Size	DN	PN	kv-värde	EPDM RSK	SP	Vikt
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Artikelnr.		(kg)
				(L/min)			
16	3/8	10	10	11	163 523 521	1	0,170
20	1/2	10	10	20	163 523 522	1	0,174

d	Size	FKM RSK	SP	Vikt
(mm)	(inch)	Artikelnr.		(kg)
16	3/8	163 523 531	1	0,170
20	1/2	163 523 532	1	0,170

d	Size	M1	M2	Lz1	Lz2	L	V1	H	Hmax	DE	BG	B3	H4	U	z
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	3/8	35	47	28	28	92	27	72	99	50	M6	25	12	59	68
20	1/2	35	47	28	28	95	27	72	99	50	M6	25	12	59	67



Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>