





Kugelhahn Typ 546 Pro PVC-U
Silikonfrei
Mit Klebemuffen PVC-U ISO

Ausführung:

- Abschliessbarer Hebel als Standard
- Kugeldichtung: PVDF
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Interfacemodul für Stellungsrückmelder mit LED (PNP, NPN und NAMUR)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
				(l/min)						
16	10	3/8	16	71	161 546 601	1	0,150	161 546 611	1	0,150
20	15	1/2	16	185	161 546 602	1	0,150	161 546 612	1	0,150
25	20	3/4	16	350	161 546 603	1	0,230	161 546 613	1	0,230
32	25	1	16	700	161 546 604	1	0,343	161 546 614	1	0,330
40	32	1 1/4	16	1000	161 546 605	1	0,599	161 546 615	1	0,603
50	40	1 1/2	16	1600	161 546 606	1	0,800	161 546 616	1	0,800
63	50	2	16	3100	161 546 607	1	1,522	161 546 617	1	1,460
75	65	2 1/2	16	5000	161 546 608	1	3,792	161 546 618	1	4,900
90	80	3	16	7000	161 546 609	1	7,400	161 546 619	1	7,400
110	100	4	16	11000	161 546 610	1	11,600	161 546 620	1	11,600

d	B3	DE1	G	H	H1	H4	L	Lz	M	M1	M2	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	25	50	M6	60,5	27	12	92	28	82	35	47	64
20	25	50	M6	60,5	27	12	95	28	82	35	47	64
25	25	58	M6	74,0	30	12	110	33	106	44	62	79
32	25	68	M6	80,0	36	12	123	36	106	44	62	79
40	45	84	M8	95,0	44	15	146	43	131	57	74	95
50	45	97	M8	101,5	51	15	157	45	131	57	74	95
63	45	124	M8	116,5	64	15	183	51	152	66	86	107
75	70	166	M8	169,0	85	15	233	68	270	64	205	144
90	70	200	M8	180,0	105	15	254	71	270	64	205	151
110	120	238	M12	194,0	123	22	301	82	326	71	205	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>