



pH Elektroder 2764/2766 DryLoc

- pH/ORP:**
- Vätskeberörda material: Ryton, PTFE, FKM, glas
 - Anslutning: Hållbar DryLoc® med guldpläterade kontakter
 - Kompatibel Förförstärkare/Sensorelektronik: 2750 och 2760
 - Kompatibla instrument: Använd 2760 förförstärkare med Signet 8750; använd 2750 sensorelektronik med Signet 8900, 9900 eller 9950 instrument
 - Ytterligare egenskaper: Snabb temperaturrespons och kan monteras upp-och-ned
 - In-line montering: Standard 3/4 tum eller ISO gängade rördelar
 - Sänkmontage: Möjligt med hjälp av baksidan på förförstärkaren eller sensorelektroniken
 - Applikationer: Vattenbehandling, övervakning av vattenkvalitet, vissa svåra kemikalier

MFR #	Utförande	Kompatibel förförstärkare	Montering	Artikelnr.	RSK
3-2774	Platt	2760 DryLoc	Gänganslutning	159 000 955	
3-2774-1	Platt	2751 DryLoc	Gänganslutning	159 000 956	
3-2776	Bulb	2760 DryLoc	Gänganslutning	159 000 959	
3-2776-1	Bulb	2751 DryLoc	Gänganslutning	159 000 960	
3-2774-HT	Platt	2751 DryLoc	Gänganslutning	159 001 796	
3-2774-HT-C	Platt	2751 DryLoc	Gänganslutning	159 001 795	
3-2774-HT-ISO	Platt	2751 DryLoc	Gänganslutning	159 001 794	

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>