



INSTAFLEX Pièce intermédiaire PB/laiton

Raccord de transition pour le soudage dans l'emboîture avec écrou mobile / joint plat

Raccord de transition pour le soudage dans l'emboîture avec écrou mobile

Filetage en laiton DZR conforme UBA

EPDM étanchéité approuvé eau chaude et froide

Joint plat EPDM inclus

* jusqu'à épuisement du stock

d	G	Code	SP	poids	L	z	k max.	L min.	HMS
(mm)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	¾	761 069 684	1	0,715	100	93	22	17	
20	¾	761 069 685	1	0,158	102	94	24	16	
20	1	761 069 686	1	0,171	107	98	24	16	
25	¾	761 069 687	1	0,171	108	101	23	20	
25	1	761 069 688	1	0,211	110	102	23	20	
25	1 ¼	761 069 689	1	0,274	118	109	23	20	
32	1	761 069 690	1	0,260	118	110	21	22	
32	1 ¼	761 069 691	1	0,289	118	110	21	22	
32	1 ½	761 069 692	1	0,358	119	110	21	22	
40	1 ¼	761 069 693	1	0,378	134	105	24	26	
40	1 ½	761 069 694	1	0,402	132	124	24	24	
*	40	2	761 069 695	1	0,576	139	126	24	24
50	1 ¾	761 069 696	1	0,607	142	131	22	28	
50	2 ¼	761 069 697	1	0,705	150	138	22	28	
63	2 ¾	761 069 698	1	1,051	159	147	21	30	
*	63	2 ¾	761 069 699	1	1,177	161	146	21	30
*	16	½	761 069 700	1	0,125	98	91	22	16
*	20	¾	761 069 701	1	0,116	102	95	24	16

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>