




JRGUMAT Thermomischer Rotguss Flansch

- Temperatur: max. 90°C
- Auslieferungszustand: 25 / 40 / 48 / 55°C (einstellbereich)
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Flansch

DN (mm)	d (mm)	Einstellbereich (°C)	Temperatur (°C)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
65	65	20 - 30	25	3410.601	350 767 214	1	22,500
65	65	30 - 45	40	3410.605	350 767 215	1	22,500
65	65	45 - 65	55	3410.608	350 767 216	1	22,500
80	80	20 - 30	25	3410.801	350 767 414	1	27,500
80	80	30 - 45	40	3410.805	350 767 415	1	27,500
80	80	45 - 65	55	3410.808	350 767 416	1	27,500

DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	○ (mm)	◇ (mm)	PN (bar)
65	65	1 ½	185	82	121	145	290	112	4	8	10
65	65	1 ½	185	82	121	145	290	112	4	8	10
65	65	1 ½	185	82	121	145	290	112	4	8	10
80	80	2	200	92	127	155	310	124	8	8	10
80	80	2	200	92	127	155	310	124	8	8	10
80	80	2	200	92	127	155	310	124	8	8	10

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>