



**PROGEF Standard
Schiffsbaukugelhahn Typ 547
Mit Schweissmuffen PB**

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Einseitig mit integriertem Rückschlagventil und Filter

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	10	40	167 547 341	2	0.302
20	15	10	40	167 547 342	2	0.300

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)
16	50	57	27	12	125	77	56	25	32	45	6
20	50	57	27	12	126	77	56	25	32	45	6

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>