

Palloventtiili 542 PVC-U kierremuhvit (Rp)




Rakenne :

- Helppo asennus ja poisto
- Pallopesä PTFE / punainen kahva

Vaihtoehto:

- Venttiilin yksilöllinen konfigurointi mahdollinen
- Venttiiliissä on paikka tunnistelelyn kiinnittämistä varten



d (mm)	DN (mm)	Thread Type	Tuumaa (inch)	PN (bar)	kv-arvo (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)
16	10	Rp	3/8	16	71	161 542 021		1	0,150
20	15	Rp	1/2	16	185	161 542 022		1	0,155
25	20	Rp	3/4	16	350	161 542 023		1	0,238
32	25	Rp	1	16	700	161 542 024		1	0,348
40	32	Rp	1 1/4	16	1000	161 542 025		1	0,603
50	40	Rp	1 1/2	16	1600	161 542 026		1	0,800
63	50	Rp	2	16	3100	161 542 027		1	1,575

d (mm)	FKM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	z (mm)
16	161 542 031		1	0,150	50	54	95	72	56	26	46	69
20	161 542 032		1	0,155	50	54	100	72	56	26	46	67
25	161 542 033		1	0,238	58	66	115	93	65	34	59	79
32	161 542 034		1	0,348	68	71	128	93	71	34	59	86
40	161 542 035		1	0,603	84	85	146	110	85	41	69	100
50	161 542 036		1	0,800	97	92	152	110	89	41	69	106
63	161 542 037		1	1,575	124	108	177	128	101	49	79	122

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>