






Supistettu laippapaketti SDR 17

Rakenne :

- Liitäntämitat: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
- PE 100
- EPDM-valmisteinen O-rengas sisältyy toimitukseen (hyväksytty juomavesikäyttöön)
- Pitkä erikoisversio: voidaan kiinnittää pullein ELGEF-liittimeen
- Pulttikehä (BC) PN10
- 1) Laippa PP-teräs; 2) Laippa Rilsan (PA 11)-pinnoitettu teräs

		Pituus	d	DN	SDR	PN	BC	Koodi	LVI
			(mm)	(mm)		(bar)			
1	lyhyt versio	90	65	17	10	PN10		753 700 413	
1	lyhyt versio	110	80	17	10	PN10		753 700 414	
2	lyhyt versio	140	100	17	10	PN10		753 700 416	
1	lyhyt versio	160	125	17	10	PN10		753 700 417	
1	lyhyt versio	180	125	17	10	PN10		753 700 418	
2	lyhyt versio	200	150	17	10	PN10		753 700 419	
1	lyhyt versio	250	200	17	10	PN10		753 700 421	
1	lyhyt versio	315	250	17	10	PN10		753 700 423	
1	lyhyt versio	355	300	17	10	PN10		753 700 424	
1	lyhyt versio	400	350	17	10	PN10		753 700 425	
1	lyhyt versio	450	400	17	10	PN10		753 700 426	
1	lyhyt versio	500	400	17	10	PN10		753 700 427	
1	lyhyt versio	560	500	17	10	PN10		753 700 428	
1	lyhyt versio	630	500	17	10	PN10		753 700 429	
2	lyhyt versio	710	600	17	10	PN10		753 700 430	
1	pitkä erikoisversio	90	65	17	10	PN10		753 700 513	
1	pitkä erikoisversio	110	80	17	10	PN10		753 700 514	
2	pitkä erikoisversio	140	100	17	10	PN10		753 700 516	
1	pitkä erikoisversio	160	125	17	10	PN10		753 700 517	
1	pitkä erikoisversio	180	125	17	10	PN10		753 700 518	
2	pitkä erikoisversio	200	150	17	10	PN10		753 700 519	
1	pitkä erikoisversio	250	200	17	10	PN10		753 700 521	
1	pitkä erikoisversio	315	250	17	10	PN10		753 700 523	
1	pitkä erikoisversio	355	300	17	10	PN10		753 700 524	
1	pitkä erikoisversio	400	350	17	10	PN10		753 700 525	
1	pitkä erikoisversio	450	400	17	10	PN10		753 700 526	
1	pitkä erikoisversio	500	400	17	10	PN10		753 700 527	
1	pitkä erikoisversio	560	500	17	10	PN10		753 700 528	
1	pitkä erikoisversio	630	500	17	10	PN10		753 700 529	
2	pitkä erikoisversio	710	600	17	10	PN10		753 700 530	

	f	b	z	k	d4	D	s	d2	n	SC	O-rengas
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)			
1	26	22	90	145	180	180	5.4	18	4	M16	90 x 6
1	30	20	90	160	200	200	6.6	18	8	M16	110 x 6
2	33	20	90	180	225	225	8.3	18	8	M16	140 x 6
1	35	24	90	210	250	250	9.5	18	8	M16	160 x 8
1	35	24	214	210	250	250	10.7	18	8	M16	140 x 8
2	35	22	110	240	285	285	11.9	22	8	M20	160 x 8
1	35	24	120	295	340	340	14.8	22	8	M20	242 x 8
1	35	30	224	350	400	400	18.7	22	12	M20	280 x 10
1	40	34	130	400	458	458	21.1	22	12	M20	340 x 10



	f (mm)	b (mm)	z (mm)	k (mm)	d4 (mm)	D (mm)	s (mm)	d2 (mm)	n	SC	O-renkas
1	40	39	160	460	505	505	23.7	22	16	M20	400 x 12
1	55	44	134	515	565	565	26.7	26	16	M24	452 x 12
1	55	44	234	515	565	565	29.7	26	16	M24	160 x 8
1	55	44	190	620	670	670	32.2	26	20	M24	550 x 12
1	55	44	300	620	670	670	37.4	26	20	M24	550 x 12
2	60	34	353	725	780	780	42.1	30	20	M27	650 x 14
1	26	22	255	145	180	180	5.4	18	4	M16	90 x 6
1	30	20	260	160	200	200	6.6	18	8	M16	110 x 6
2	33	20	260	180	225	225	8.3	18	8	M16	140 x 8
1	35	24	265	210	250	250	9.5	18	8	M16	160 x 8
1	35	24	380	210	250	250	10.7	18	8	M16	140 x 8
2	35	22	380	240	285	285	11.9	22	8	M20	160 x 8
1	35	24	410	295	340	340	14.8	22	8	M20	242 x 8
1	35	30	410	350	400	400	18.7	22	12	M20	280 x 10
1	40	34	540	400	458	458	21.1	22	12	M20	340 x 10
1	40	39	560	460	505	505	23.7	22	16	M20	400 x 12
1	55	44	625	515	565	565	26.7	26	16	M24	452 x 12
1	55	44	740	515	565	565	29.7	26	16	M24	452 x 12
1	55	44	710	620	670	670	32.2	26	20	M24	550 x 12
1	55	44	865	620	670	670	37.4	26	20	M24	550 x 12
2	60	34	910	725	780	780	42.1	30	20	M27	650 x 14

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>