



MULTI/JOINT® 3407 Plus
Kolano, Uni/Fiksers

Wersja wykonania



- Przeznaczony do łączenia wszelkiego rodzaju rur
- Odpowiednie dla wody i gazu (EPDM jest tylko dla wody pitnej)
- Korpus i pierścienie dociskowe z żeliwa sferoidalnego GGG45, zgodne z EN-GJS-450-10
- Powłoka epoksydowa RESICOAT®, zgodna ze standardami GSK oraz EN 14901
- Uszczelnienie NBR lub EPDM, NBR zgodne z EN 682 (-5°C do +50°C), EPDM zgodne z EN 681-1 (0°C do +50°C)
- Maksymalne odchylenie od osi wynosi 8° dla każdego z końców łącznika (w oparciu o środkową wartość z zakresu tolerancji)
- Stal nierdzewna A4 (AISI 316) Uni/Fiksers
- Śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali A2 (AISI 304) lub A4 (AISI 316)
- Zaślepki ochronne dla DN50 – DN1025

Wskazówki zabudowy:

- Należy przeczytać instrukcję obsługi
- W przypadku stosowania wersji z kotwieniem na rurach z tworzywa sztucznego, konieczne jest zastosowanie wkładek wzmacniających (patrz akcesoria), sprawdź informacje techniczne.

Uwagi:

ID min. = minimalna głębokość wsunięcia rury



DN (mm)	Range 1 (mm)	Range 3 (mm)	NBR / A2 Nr kodowy	EPDM / A2 Nr kodowy	waga (kg)
80	84 - 105	84 - 105	709 475 214	709 475 614	10,000
100	104 - 132	104 - 132	709 475 216	709 475 616	13,400
150	154 - 192	154 - 192	709 475 220	709 475 620	25,600

DN (mm)	NBR/A4 Nr kodowy	EPDM/A4 Nr kodowy	waga (kg)
80	709 475 014	709 475 314	10,000
100	709 475 016	709 475 316	13,400
150	709 475 020	709 475 320	25,600

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	f (mm)	PN Woda (bar)	MOP Gas (bar)
80	300 - 322	210	84	3xM12	100	16	8
100	359 - 385	241	90	3xM16	125	16	8
150	441 - 478	312	110	4xM16	175	16	8

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>