



ELGEF Plus T 90° egal PE100
d20-800mm / SDR11 / langschenklige Version

- 10 bar Gas / 16 bar Wasser
- * Spangebend bearbeitet mit Rohr angeschweisst
- ** FM 1613 geprüft für PN 15

d	DN	PN	Code	Gewicht	L2	Lmax	Q1	s1
(mm)	(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	753 201 006	0,038	75	150	52	3,0
25	20	16	753 201 007	0,054	80	160	52	3,0
32	25	16	753 201 008	0,077	85	170	54	3,0
40	32	16	753 201 009	0,130	95	190	57	3,7
50	40	16	753 201 010	0,214	105	210	63	4,6
63	50	16	753 201 011	0,376	115	230	65	5,8
75	65	16	753 201 012	0,599	132	264	72	6,8
** 90	80	16	753 201 013	1,021	150	300	81	8,2
** 110	100	16	753 201 014	1,612	165	330	86	10,0
** 125	100	16	753 201 015	2,420	183	366	92	11,4
** 140	125	16	753 201 016	3,090	193	393	92	12,7
** 160	150	16	753 201 017	4,403	210	420	102	14,6
** 180	150	16	753 201 018	6,014	230	460	107	16,4
** 200	200	16	753 201 019	8,480	250	500	117	18,2
** 225	200	16	753 201 020	11,507	270	540	122	20,5
** 250	250	16	753 201 001	14,099	288	575	130	22,7
** 280	250	16	753 200 902	18,670	308	615	139	25,4
** 315	300	16	753 200 903	26,150	346	695	150	28,6
355	350	16	753 200 024	38,900	410	820	170	32,3
400	400	16	753 200 025	53,400	450	900	190	36,4
450	450	16	753 200 026	73,400	490	980	200	40,9
500	500	16	753 200 027	98,500	535	1070	220	45,5
560	600	16	753 200 028	142,000	600	1200	245	50,9
630	600	16	753 200 029	205,500	650	1300	265	57,3
* 710	700	16	753 201 120	318,698	860	1720	450	64,5
* 800	800	16	753 201 121	409,142	890	1780	450	72,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>