






DN10/15 - 50



Válvula de bola tipo 546 de PP-H
Con tornillos para montaje
Con manguitos para soldar a tope SDR17.6 ISO/DIN

Modelo:

- Material: PP-H
- Para una fácil instalación y desmontaje
- Asientos de bola en PTFE
- Insertos de montaje integrados
- La dimensión z, la tuerca y el extremo de la válvula **no son compatibles** con el Tipo 346 (DN10/15-50) resp. tipo 370 (DN65-100)

Opción:

- Configuración individual de la válvula (ver instrucciones)
- Módulo Multifunción con microswitches de señalización integrados
- Actuadores neumáticos o eléctricos de GF

d	DN	PN	Valor kv	EPDM	SP	Peso	FKM	SP	Peso
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Código		(kg)	Código		(kg)
			(L/min)						
50	40	6	1600	167 546 066	1	0,635	167 546 076	1	0,635
63	50	6	3100	167 546 067	1	1,159	167 546 077	1	1,200
75	65	6	5000	167 546 068	1	2,575	167 546 078	1	3,387
90	80	6	7000	167 546 069	1	4,731	167 546 079	1	5,500
110	100	6	11000	167 546 070	1	8,600	167 546 080	1	8,600

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L4	L5	L6	M	e	Pulgadas
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(inch)
50	97	97	51	15	191	128	89	45	54	74	M8	2,9	1 ½
63	124	116	64	15	220	152	101	45	66	87	M8	3,6	2
75	166	149	85	15	266	270	136	70	64	206	M8	4,7	2 ½
90	200	161	105	15	264	270	141	70	64	206	M8	5,5	3
110	238	178	123	22	301	320	164	120	64	256	M12	6,8	4

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

