






SYGEF Standard
PVDF Kugelhahn Typ 546 Pro mit PPA
Funktion FC (Federkraft schließend)
Mit Handbetätigung
Mit Schweißmuffen metrisch

Ausführung:

- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optische Stellungsanzeige
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Elektrische Positionsrückmeldung, inkl. LED Anzeige (PNP, NPN und NAMUR)
- Positioner RPC, RPC D, RPC PID
- Armatur individuell konfigurierbar



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code		(kg)
				(l/min)			
16	10	3/8	10	75	199 252 012	1	1,500
20	15	1/2	10	185	199 252 013	1	1,500
25	20	3/4	10	350	199 252 014	1	1,600
32	25	1	10	700	199 252 015	1	1,700
40	32	1 1/4	10	1000	199 252 016	1	2,800
50	40	1 1/2	10	1600	199 252 017	1	3,100
63	50	2	10	3100	199 252 018	1	4,000

d	Antrieb	B3	B5	da2	DE1	E	G	G1	H	H2	H4	L	Lz	M	R2
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	PPA08	25	16,2	33	50	74	M6	M5	215	20	12	93	28	159	R150
20	PPA08	25	16,2	33	50	74	M6	M5	215	20	12	95	28	159	R150
25	PPA08	25	17,5	33	58	74	M6	M5	219	20	12	109	28	159	R150
32	PPA15	25	17,5	33	68	94	M6	M5	238	20	12	119	33	211	R150
40	PPA15	45	23,3	33	84	94	M8	M5	244	20	15	135	36	211	R150
50	PPA40	45	23,3	33	97	120	M8	M5	273	20	15	147	43	246	R150
63	PPA40	45	24,3	33	124	120	M8	M5	288	20	15	168	51	246	R150

d	V1	X5	X6	X7	X8	X9	X10	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	27	80	30	43	78	132	38,00	67
20	27	80	30	43	78	132	38,00	66
25	30	80	30	43	78	132	41,90	77
32	36	80	30	51	78	132	47,00	83
40	44	80	30	51	78	132	53,50	99
50	51	80	30	62	78	132	62,75	105
63	64	80	30	62	78	132	77,00	117

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>