






**PROGEF Plus Vanne papillon type 567 PVC-U sans silicone**  
**Avec poignée manuelle**  
**Montage entre-bridés métrique/ANSI/BS/JIS**

**Exécution:**

- Matière : PP-H / nettoyé sans silicone
- Jusqu'au DN 300 : longueur totale selon EN558 (DN 50-200: ligne 25, DN 250, 300 ligne 16), ISO 5752
- Dimension de raccordement: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI B 16.5.150 Class 1560, BS 1989: 4504, JIS B 2220
- Nous recommandons une pression maximum de 6 bars pour les dimensions DN250 et DN300 pour la version avec levier.

**Remarque:**

Pour certaines combinaisons de matériels (e.g. DN300 Vannes avec tuyaux PE/PP) des adaptateurs de bride spéciaux sont requis. Merci de consulter "l'outil de connexion de bride parfait" sur [www.gfps.com](http://www.gfps.com)



d (mm)	Pouces (inch)	DN (mm)	PN (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	poids (kg)	FKM Code	poids (kg)
63	2	50	10	740	167 567 402	1,277	167 567 422	0,969
75	2 ½	65	10	1500	167 567 403	1,056	167 567 423	1,270
90	3	80	10	2400	167 567 404	1,184	167 567 424	1,191
110	4	100	10	3800	167 567 405	1,737	167 567 425	1,751
140	5	125	10	8600	167 567 406	2,181	167 567 426	2,199
160	6	150	10	11400	167 567 407	2,966	167 567 427	2,989
225	8	200	10	19900	167 567 408	4,678	167 567 428	4,706
280	10	250	8	34000	167 567 409	11,841	167 567 429	11,841
315	12	300	8	50000	167 567 410	14,816	167 567 430	14,816

d (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)	Wmax (mm)	H4 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	d2 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	Y (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)
63	278,9	115,2	269,0	23	78,8	45	104	40		66,8	64,7	205,5
75	291,8	115,2	271,8	23	85,1	46	115	54	35	66,8	64,7	205,5
90	303,6	115,2	273,9	23	91,2	49	131	67	50	66,8	64,7	205,5
110	342,2	115,2	336,0	23	105,7	56	161	88	74	70,1	64,9	255,5
140	368,9	115,2	349,0	23	118,8	64	187	113	97	70,1	64,9	255,5
160	390,0	115,2	363,0	23	130,9	72	215	139	123	70,1	64,9	255,5
225	455,1	149,4	543,0	23	158,3	73	267	178	169	86,3	103,6	409,5
280	555,0	149,4	574,0	23	206,1	113	329	210	207	86,3	103,6	409,5
315	599,4	149,4	599,7	23	228,8	113	379	256	253	86,3	103,6	409,5

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com) Internet: <http://www.gfps.com>