



Fixpunkt COOL-FIT 2.0/4.0

Utförande:

- Produkten består av två komponenter - elektrovets-tejp och rörklammer.
- Elektrovets-tejp som permanent förbindning för att överföra krafter som uppstår i röret till fixpunkten.
- Levererade rörklammer behövs för att skapa svetstryck under installationen och ge stabilitet under drift.
- För svetsning, använd en MSA2.x, MSA4.x, MSA 250, 300, 350, 400 eller kommersiellt tillgänglig 220 V svetsmaskin.
- Vid användning av MSA svetsautomat från GF Piping Systems, använd 799 350 339 adapter eller 790 156 032 y-kabelsats.
- V.g. observera max tillåtna krafter för denna version i tabellen nedan.
- **Fixpunktklammer och kryssförband måste beräknas och införskaffas av installatören.**

D (mm)	d (mm)	d COOL-FIT 4.0 (mm)	d COOL-FIT 2.0 (mm)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)
75	32		32	738 912 012	240 63 22	0,750
90	32 - 50	32	40 - 50	738 912 013	240 63 23	0,895
110	40 - 63	40 - 50	63	738 912 014	240 63 24	0,904
125	63 - 75	63	75	738 912 015	240 63 25	1,103
140	75 - 90	75	90	738 912 016	240 63 26	1,188
160	90 - 110	90	110	738 912 017	240 63 27	1,177
180	110	110		738 912 018	240 67 21	1,530
200	140		140	738 912 019	240 63 28	1,600
225	140	140		738 912 020	240 67 89	1,813
250	160	160		738 912 021	240 67 22	1,957
315	225	225		738 912 023	240 67 23	2,388
355	250	250		738 912 024	240 67 91	2,388

D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)	max Force COOL-FIT 4.0 (kN)	max Force COOL-FIT 2.0 (kN)
75	32	150	60		2.0
90	32 - 50	170	60	2.0	3.0 / 5.0
110	40 - 63	180	60	3.0 / 5.0	8.0
125	63 - 75	215	60	8.0	10.0
140	75 - 90	220	60	10.0	10.0
160	90 - 110	255	60	10.0	10.0
180	110	255	60	10.0	
200	140	310	60		10.0
225	140	310	60	10.0	
250	160	335	60	10.0	
315	225	400	60	10.0	
355	250	420	60	10.0	

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>