





PVC-U Kugelhahn Typ 546 Pro
Mit Klebemuffen PVC-U ASTM
Inklusive 2 Gewindemuffen NPT

Ausführung:

- Serienmässig abschliessbar
- Kugeldichtung aus PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung inkl. LED Sensor (PNP, NPN und NAMUR)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
				(l/min)						
16	10	3/8	16	71	161 546 341	1	0,157	161 546 351	1	0,184
20	15	1/2	16	185	161 546 342	1	0,233	161 546 352	1	0,200
25	20	3/4	16	350	161 546 343	1	0,245	161 546 353	1	0,342
32	25	1	16	700	161 546 344	1	0,483	161 546 354	1	0,486
40	32	1 1/4	16	1000	161 546 345	1	0,796	161 546 355	1	0,740
50	40	1 1/2	16	1600	161 546 346	1	1,089	161 546 356	1	0,850
63	50	2	16	3100	161 546 347	1	1,922	161 546 357	1	1,934
75	65	2 1/2	16	5000	161 546 348	1	4,363	161 546 358	1	4,900
90	80	3	16	7000	161 546 349	1	5,376	161 546 359	1	7,400
110	100	4	16	11000	161 546 350	1	9,633	161 546 360	1	9,707

d	B3	DE1	G	H	H1	H4	L	Lz	M	M1	M2	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	25	50	M6	60,5	27	12	92	28	82	35	47	64
20	25	50	M6	60,5	27	12	95	28	82	35	47	64
25	25	58	M6	74,0	30	12	110	33	106	44	62	72
32	25	68	M8	80,0	36	12	123	36	106	44	62	79
40	45	84	M8	95,0	44	15	146	43	131	57	74	94
50	45	97	M8	101,5	51	15	157	45	131	57	74	95
63	45	124	M8	116,5	64	15	183	51	152	66	86	107
75	70	166	M8	169,0	85	15	233	68	270	64	205	144
90	70	200	M8	180,0	105	15	254	71	270	64	205	151
110	120	238	M12	194,0	123	22	301	82	326	71	205	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>