




**Kugelhahn Typ 523 Pro PVC-U
Mit Klebemuffen Zoll ASTM**

Ausführung:

- Mikro-Dosierer
- Hervorragende Regelcharakteristik
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung aus PTFE
- Stellbereich mit 180° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 523



Option:

- Weitere Materialien auf Nachfrage



d (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP Gewicht (kg)	FKM Code	SP Gewicht (kg)		
16	3/8	10	10	11	161 523 521	1	0,170	161 523 531	1	0,170
20	1/2	15	10	20	161 523 522	1	0,174	161 523 532	1	0,170

M1 (mm)	M2 (mm)	Lz1 (mm)	Lz2 (mm)	L (mm)	V1 (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	DE (mm)	BG (mm)	B3 (mm)	H4 (mm)	U (mm)	z (mm)
35	47	28	28	92	27	72	99	50	M6	25	12	59	64
35	47	28	28	95	27	72	99	50	M6	25	12	59	64



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>