




Hydro-injecteur type P 20

Exécution:


- Matière : PVDF
- DN 10-20: BSP parallel female thread and solvent cement socked metric with FKM o-rings
- DN 25-50: Fusion socket metric with FKM o-rings
- DN 65-80: Fusion spigot metric without o-rings

d	DN	Pouces	PN	Code	SP	poids
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)			(kg)
16	10	3/8	10	199 041 138		0,184
20	15	1/2	10	199 041 139		0,278
25	20	3/4	10	199 041 140		0,476
32	25	1	10	199 041 141		0,690
40	32	1 1/4	10	199 041 142		1,100
50	40	1 1/2	10	199 041 143		1,649
63	50	2	10	199 041 144		3,340
75	65	2 1/2	10	199 041 145		3,340
90	80	3	10	199 041 146		5,500


d	H	H1	L	L1	L2	G	G1	pouce
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(inch)	(inch)
16		35		110	40	R 3/4	R 3/4	3/8
20		35		110	40	R 1	R 3/4	1/2
25		45		145	45	R 1 1/4	R 3/4	3/4
32	96	71	245	195		R 1 1/2	R 1 1/2	1
40	116	87	297	239		R 2	R 2	1 1/4
50	139	105	369	301		R 2 1/4	R 2 1/4	1 1/2
63	169	128	433	351		R 2 3/4	R 2 3/4	2
75		115	388					2 1/2
90		149	465					3



DN 10 - 20



DN 25 - 50



DN 65 - 80

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>