



Válvula de mariposa tipo 240 de PVC-C

FC (muelle de cierre)

Sin mando de emergencia manual

Modelo:

- Angulo de maniobra 90°<
- Longitud de montaje según EN 558, ISO 5752
- Conexión según: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989, BS 4504, JIS B 2220

Nota:

For some material combination (e.g. DN300 valves with PE/PP pipes) special flange adapters are needed. Please check the "Perfect flange connection tool" on www.gfps.com

d	Pulgadas	DN	PN	Valor kv	EPDM	SP	Peso	FKM	SP	Peso
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Código		(kg)	Código		(kg)
				(l/min)						
63	2	50	10	740	199 240 162	1	3,218	199 240 182	1	3,218
75	2 ½	65	10	1500	199 240 163	1	3,341	199 240 183	1	3,352
90	3	80	10	2400	199 240 164	1	3,524	199 240 184	1	3,531
110	4	100	10	3800	199 240 165	1	5,271	199 240 185	1	5,371
140	5	125	10	8600	199 240 166	1	7,169	199 240 186	1	5,943
160	6	150	10	11400	199 240 167	1	10,184	199 240 187	1	10,285
225	8	200	10	19900	199 240 168	1	14,466	199 240 188	1	14,494

d	PTFE
(mm)	Código
63	199 240 642
75	199 240 643
90	199 240 644
110	199 240 645
140	199 240 646
160	199 240 647
225	199 240 648

d	Hmax	Lmax	Wmax	U	V	H4	V1	Lg	D2	d2	Q1	Q2	Y	E
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	325,3	274,4	118,4	90	133,3	23	78,8	45	104	104	40		98,2	70,4
75	338,2	274,4	132,5	90	139,9	23	85,1	46	115	115	54	35	98,2	70,4
90	362,9	325,2	136,8	90	145,6	23	91,2	49	131	131	67	50	111,1	83,3
110	386,9	359,6	161,0	90	166,4	23	105,7	56	161	161	88	74	114,8	87,0
140	448,3	418,0	187,0	90	180,0	23	118,8	64	187	187	113	97	149,5	107,5
160	473,0	434,0	215,0	90	189,0	23	130,9	72	215	215	139	123	153,1	111,1
225	528,8	498,4	267,0	90	210,5	23	158,3	73	267	267	178	169	160,0	118,0

d	Y1	M2
(mm)	(mm)	(mm)
63	15	137,2
75	15	137,2
90	15	162,6
110		179,8
140		209,0
160		217,0
225		249,2

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>