



3-tie Palloventtiili 543 Pro PVC-U - silikoniton vaaka-asennus / L-poraus liimamuhvit - metrimitoitus

Rakenne :

- Silikoniton / sopii maalien käsittelyyn
- Lukittava käsikahva vakiona (DN10-DN50)
- Helppo asennus ja poisto (venttiilin pääty ja liitosmutteri ovat yhteensopivia mallin 546 kanssa)
- Pallopesä PVDF
- Toiminta-alue 360° ilman kääntörajoitinta
- Kääntörajoitin 90° kuuluu toimitukseen, rajoitinrenkaan voi asentaa eri asentoihin
- Integroidut RST-asennussisäkkeet
- Tila toimitettaessa: A-C avattu, kts. virtauskaavio
- z-mitta, venttiilin pääty ja liitäntämutteri ovat yhteensopivia venttiilimallin 543 kanssa (ensimmäinen sukupolvi)

Vaihtoehto:

- Liitäntämoduuli venttiiliasennon palauteanturilla, sis. LED-palautteen (DN10-50)
- Venttiilikahvassa jousipalautus ("kuolleen miehen kahva") (DN10-25)
- Pneumaattiset tai sähköiset toimilaitteet GF-mallistosta
- Venttiilin yksilöllinen konfigurointi mahdollinen

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-arvo ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)	FKM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)
16	10	10	50	161 543 141		1	0,245	161 543 151		1	0,245
20	15	10	75	161 543 142		1	0,251	161 543 152		1	0,251
25	20	10	150	161 543 143		1	0,343	161 543 153		1	0,361
32	25	10	280	161 543 144		1	0,524	161 543 154		1	0,551
40	32	10	480	161 543 145		1	0,938	161 543 155		1	0,938
50	40	10	620	161 543 146		1	1,390	161 543 156		1	1,390
63	50	10	1230	161 543 147		1	2,705	161 543 157		1	2,705

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	z (mm)	z1 (mm)	Lähin tuumakoko (inch)
16	50	61	28	8	109	82	73	36	25	35	47	6	81	40	3/8
20	50	61	28	8	112	82	73	36	25	35	47	6	81	40	1/2
25	58	74	32	8	131	106	86	43	25	44	62	6	94	47	3/4
32	68	80	36	8	151	106	99	50	25	44	62	6	107	54	1
40	84	95	45	9	181	131	120	60	45	57	74	8	130	65	1 1/4
50	97	102	51	9	205	131	137	69	45	57	74	8	143	72	1 1/2
63	124	117	65	9	261	152	179	89	45	66	86	8	185	92	2

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

