



T-rör 90° ELGEF Plus PE100
d710-1000mm / SDR17 / lång version

Utförande:

- 5 bar vatten
- Stumsvetsning enligt DVS 2207
- Tillverkningsprocess: segmentsvetsning
- Överensstämmer ej med tryckklassificeringen. Tryckreduktionsfaktor på 0,5
- Långa rakändar

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	L2 (mm)	Lmax (mm)	Q1 (mm)	s1 (mm)
710	700	10	753 202 810	243 28 39	158,180	705	1410	350	42,1
800	800	10	753 202 811	243 28 40	210,302	750	1500	350	47,4
900	900	10	753 202 812	243 28 41	302,118	850	1700	400	53,3
1000	1000	10	753 202 813	243 28 42	457,054	1020	2040	520	59,3

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>