






PROGEF Standard Membranventil Typ 519 Mit Stumpfschweisssutzen metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Minimalster Totraum

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

*Werkstoff O-Ring: FKM

d	d1	DN	DN1	Zoll	Ven- til-di- mensi- on d	SDR	PN	kv-Wert
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)		(bar)	(Δp=1 bar) (l/min)



20	20	15	15	½	20	11	10	57
25	20	20	15	¾	25	11	10	89
25	25	20	20	¾	25	11	10	118
32	20	25	15	1	25	11	10	80
32	25	25	20	1	25	11	10	105
32	32	25	25	1	32	11	10	231
40	20	32	15	1 ¼	32	11	10	85
40	40	32	32	1 ¼	32	11	10	187
50	20	40	15	1 ½	25	11	10	86
50	25	40	20	1 ½	32	11	10	160
50	32	40	25	1 ½	32	11	10	206
63	20	50	15	2	25	11	10	84
63	25	50	20	2	32	11	10	150
63	32	50	25	2	32	11	10	184

d	EPDM Code	PTFE/ EPDM* Code	Gewicht (kg)
(mm)			

20	167 519 101	167 519 301	0,321
25	167 519 103	167 519 303	0,397
25	167 519 104	167 519 304	0,399
32	167 519 107	167 519 307	0,424
32	167 519 108	167 519 308	0,426
32	167 519 109	167 519 309	0,980
40	167 519 112	167 519 312	0,553
40	167 519 115	167 519 315	1,034
50	167 519 118	167 519 318	0,485
50	167 519 119	167 519 319	1,054
50	167 519 120	167 519 320	1,056
63	167 519 125	167 519 325	0,525
63	167 519 126	167 519 326	1,097
63	167 519 127	167 519 327	1,100

d	D	D2	H	L	L1	L3	L4	e	Hub = Hx	DN2	closest inch	e1
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)

20	65	65	75	117	96	162	12	1,9	7	15	½	1,9
25	80	65	80	133	108	162	16	2,3	10	20	¾	1,9
25	80	65	80	133	108	162	16	2,3	10	20	¾	2,3
32	80	65	84	142	120	162	19	2,9	10	20	1	1,9
32	80	65	84	142	120	162	19	2,9	10	20	1	2,3
32	88	87	107	145	120	160	19	2,9	13	25	1	2,9
40	88	87	115	149	128	180	23	3,7	13	25	1 ¼	1,9



d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	e (mm)	Hub = DN2 Hx (mm)	DN2 (mm)	closest inch (inch)	e1 (mm)
40	88	87	115	174	153	180	23	3,7	13	25	1 ¼	3,7
50	80	65	97	160	134	180	27	4,6	10	20	1 ½	1,9
50	88	87	120	160	134	180	28	4,6	13	25	1 ½	2,3
50	88	87	120	160	134	180	28	4,6	13	25	1 ½	2,9
63	80	65	104	177	144	180	33	5,8	10	20	2	1,9
63	88	87	127	177	144	180	35	5,8	13	25	2	2,3
63	88	87	127	177	144	180	35	5,8	13	25	2	2,9

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>