



JRGURED Druckminderer Rotguss

- Temperatur: max. 70°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM
- Auslieferungszustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 150 - 600 kPa (1.5 - 6 bar)
- *Spezialausführung auf Anfrage: 650 - 1000 kPa (6.5 - 10 bar)
- Anschluss: Flansch, Manometer

DN (mm)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	d2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	PN (bar)	○
65	1140.065	350 542 301	1	32,000	65	187	128	340	290	145	16	4
80	1140.080	350 542 401	1	40,000	80	217	144	405	310	155	16	8
100	1140.100	350 542 501	1	55,000	100	257	166	465	350	175	16	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>