





Elektromagnetyczny zawór pilotowy typu PV95 3/2-drogowy dla siłowników jednostronnego działania

- Do bezpośredniego montażu do siłowników jednostronnego działania (FC/FO)
- Śruba z podstawką
- Funkcja obwodu C: FC, zamknięty w pozycji spoczynkowej
- Port A: przyłącze siłownika
- Port P: sprężone powietrze
- Zużycie energii: 24VA przy rozruchu AC; 17VA/8W na podtrzymaniu AC; 8W przy DC
- Gniazdo przyłącza forma A
- Materiał zaworu: poliamid/PPS
- IP 65 ze złączem gniazdowym



DN (mm)	PN (bar)	kv ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	Port P	Port A	Voltage	FKM Nr kodowy	SP	waga (kg)
2	10	120	G 1/4	G 1/8	24 V DC	199 190 532	1	0,479
2	10	120	G 1/4	G 1/8	24 V, 50-60 Hz	199 190 533	1	0,406
2	10	120	G 1/4	G 1/8	110 V, 50-60 Hz	199 190 534	1	0,473
2	10	120	G 1/4	G 1/8	230 V, 50-60 Hz	199 190 535	1	0,435
2	10	120	NPT 1/8	G 1/4	24 V DC	199 190 554	1	0,487
2	10	120	NPT 1/8	G 1/4	110 V, 50-60 Hz	199 190 555	1	0,409

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>