



L = length / Länge

## Anbohrschelle mit Gas-Stop Typ AD UE Monoblock Version

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 1 bar Gas (für Druckstufe 25 mbar - 1 bar)
- Mit eingebautem Bohrer zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- Gas-Stop System Pipelife Typ AD (GS 32/25 UE)
- **Mit Überströmöffnung**
- Gas-Stop ist werkseitig eingesetzt
- Einbauanleitungen des Gas-Stop Herstellers sind zu beachten
- Komplett mit Unterteil
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Langer Abgangsstützen
- O-Ring gedichtete Schraubkappe

d	SDR	DN	d1	SDR Rohr	Code	SP	Gewicht
(mm)		(mm)	(mm)				(kg)
40	11	32	32	9 - 11	<b>193 130 614</b>	6	0,290
50	11	40	32	9 - 11	<b>193 130 624</b>	6	0,283
63	11	50	32	9 - 17.6	<b>193 130 634</b>	1	0,446

d2	H	H1	L	L1	z	Vn max
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m <sup>3</sup> /h)
16	99	33	103	76	120	10
16	104	38	103	76	120	10
25	134	44	126	76	130	10

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>