



Virtauksensäästöventtiili COOL-FIT 4.0 Push System varustettu iFIT-liitännällä molemmiin puolin

Rakenne :

- Virtauksensäästöventtiilin materiaali messinki ja iskunkestävä muovi, EPDM-tiivisteet
- Eristeen materiaali NBR ja suojakuoren TPE
- Molemmiin puolin COOL-FIT 4.0 Push System-pistoliitännät
- Mittausalue: 8.0 – 30.0 (l/min)
- Mittaustarkkuus: $\pm 10\%$ osoitetusta arvosta
- Pakkaukseen sisältyy: 1x venttiili, 2x muunnosliittimet, 2x puristusrenkaat, 1x eristekuori

Huomioitava:

Jäätymisenestoaineen käyttö muuttaa väliaineen viskositeettia ja tiheyttä. Todellinen virtausnopeus poikkeaa näin ollen laitteen osoittamasta nopeudesta väliaineeseen lisätyn jäätymisenestoaineen määrästä riippuen. Ota yhteyttä Georg Fischeriin saadaksesi lisätietoja.

d (mm)	D (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-arvo ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	Koodi	LVI	Paino (kg)	Dos (mm)	Lmax (mm)	z (mm)
25	78	20	10	83,3	138 983 027		1,346	100	374	239
32	85	25	10	83,3	138 983 028		1,328	100	374	239

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>