



Winkel 45° ABS metrisch

- >d225 - maximale Betriebstemperatur: +40°C

d (mm)	d (inch)	Zoll (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	closest inch (inch)	z (mm)	D (mm)	L (mm)
20			16	729 150 106	10	0,009	½	5	25	21
25			16	729 150 107	10	0,013	¾	6	31	25
32			10	729 150 108	10	0,026	1	8	40	30
40			10	729 150 109	10	0,044	1 ¼	10	49	36
50			10	729 150 110	5	0,079	1 ½	12	61	43
63			10	729 150 111	10	0,143	2	14	76	52
75	2 ½	2 ½	10	729 150 112	5	0,225	2 ½	17	89	61
90			10	729 150 113	4	0,363	3	20	107	71
110			10	729 150 114	10	0,567	4	28	131	89
140	5	5	10	729 150 116	1	1,175	5	32	162	108
160			10	729 150 117	4	1,713	6	36	185	122
200			10	729 150 119	1	2,546	8	43	225	149
225			10	729 150 120	1	3,162	8	49	250	168

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>