




**COOL-FIT 4.0 Winkel 90°
d32-d225**

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: Schwarz
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung



d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Typ
32	90	25	11	16	738 103 108	0,255	97	81	36	20	A
40	110	32	11	16	738 103 109	0,177	117	88	40	23	A
50	110	40	11	16	738 103 110	0,250	117	99	44	30	A
63	125	50	11	16	738 103 111	0,372	132	107	48	34	A
75	140	65	11	16	738 103 112	0,800	147	120	55	40	A
90	160	80	11	16	738 103 113	1,500	168	150	62	63	A
110	180	100	11	16	738 103 114	1,950	188	174	72	77	A
140	225	125	11	16	738 103 116	3,707	233	196	84	87	A
160	250	150	11	16	738 103 117	5,200	258	220	90	105	A
225	315	200	11	16	738 103 120	12,400	324	345	110	210	A

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>