





Kulventil 546 Pro SYGEF PVDF Med ECTFE stumsvetsändar (IR) ISO

Utförande:

- Låsbart handtag som standard
- Kulsäte PTFE
- Integrerade gänginsatser i rostfritt stål för fixering
- Z-mått, ventillände och kopplingsmutter **är kompatibla** med typ 546 (1:a generationen)

Option:

- Gränssnitt-modul med lägesåterkoppling-sensor med LED (PNP, NPN och NAMUR)
- Manuellt fjäderretur handtag ("dödmansgrepp") (DN10-25)
- Pneumatiskt eller elektriskt manöverdon från +GF+
- Individuell konfiguration av ventilen möjlig



d (mm)	DN (mm)	Tum (inch)	PN (bar)	kv-värde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	FKM RSK Artikelnr.	SP	Vikt (kg)
20	15	1/2	10	185	175 546 212	1	0,197
25	20	3/4	10	350	175 546 213	1	0,302
32	25	1	10	700	175 546 214	1	0,431
40	32	1 1/4	10	1000	175 546 215	1	0,760
50	40	1 1/2	10	1600	175 546 216	1	1,011
63	50	2	10	3100	175 546 217	1	1,856
75	65	2 1/2	10	5000	175 546 218	1	6,300
90	80	3	10	7000	175 546 219	1	9,500
110	100	4	10	11000	175 546 220	1	15,000

d (mm)	B3 (mm)	DE1 (mm)	G (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H4 (mm)	L (mm)	Lz (mm)	M (mm)	M2 (mm)	M1 (mm)	s1 (mm)
20	25	50	M6	197	27	12	130	28	82	35	47	1,9
25	25	58	M6	201	30	12	143	33	106	44	62	2,3
32	25	68	M8	80	36	12	150	36	106	44	62	3,0
40	45	84	M8	213	44	15	171	43	131	57	74	3,7
50	45	97	M8	219	51	15	191	45	131	57	74	4,6
63	45	124	M8	234	64	15	220	51	152	66	86	5,8
75	70	166	M8	234	85	15	266	68	270	64	206	8,2
90	70	200	M8	234	105	15	264	71	270	64	206	10,0
110	120	238	M12	234	123	22	301	82	320	64	206	12,0

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>