

Flänsar PP-stål

Utförande:


- Material: PP (30% glasfiberförstärkt) med stålring
- Metrisk: ISO 7005, EN 1092, ISO 9624
- ASME: ANSI/ASME B 16.5 class 150, ASTM D4024, BS 1560, BS EN 1759
- Special kraghylsa ANSI för d25 - d50 och d90 krävs

AL: antal hål

* FM 1613 godkänd – 15 bar


** Profilerad lösfläns

	d	Tum	DN	D	PN	Standard	Utdelning	Design
	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(bar)			
	20	¾	15	95	16	ASME	class 150	Stum/Muff
	20		15	95	16	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	25		20	105	16	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	25	¾	20	105	16	ASME	class 150	Stum/Muff
	32		25	115	16	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	32	1	25	115	16	ASME	class 150	Stum/Muff
	40		32	140	16	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	40	1 ¼	32	140	16	ASME	class 150	Stum/Muff
	50		40	150	16	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	50	1 ½	40	150	16	ASME	class 150	Stum/Muff
	63	2	50	165	16	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	63		50	165	16	ASME	class 150	Stum/Muff
	75		65	185	16	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	75	2 ½	65	185	16	ASME	class 150	Stum/Muff
*	90		80	200	16	Metrisk	PN10	Stum
	90		80	200	16	Metrisk	PN10	Muff
	90		80	200	16	Metrisk	PN10	Stum
	90	3	80	200	16	ASME	class 150	Muff
	90	3	80	200	16	ASME	class 150	Stum
*	110		100	223	16	Metrisk	PN10	Stum
	110		100	220	16	Metrisk	PN10	Muff
	110		100	220	16	Metrisk	PN10	Stum
	110	4	100	229	16	ASME	class 150	Muff
	110	4	100	229	16	ASME	class 150	Stum
*	125		100	223	16	Metrisk	PN10	Stum
	125		100	220	16	Metrisk	PN10	Stum
	125		125	250	16	Metrisk	PN10	Muff
*	140		125	250	16	Metrisk	PN10	Stum
	140		125	250	16	Metrisk	PN10	Stum
	140		125	250	16	Metrisk	PN10	Muff
*	160	6	150	285	16	Metrisk	PN10	Stum
	160	6	150	285	16	Metrisk/ASME	PN10/ class 150	Stum
	160	6	150	285	16	Metrisk/ASME	PN10/ class 150	Muff
*	180		150	285	16	Metrisk	PN10	Stum
	180		150	285	16	Metrisk	PN10/ Class 150	Stum
*, **	200		200	344	16	Metrisk	PN16	Stum
	200	8	200	340	16	Metrisk/ASME	PN10/ class 150	Stum
	200	8	200	340	16	Metrisk/ASME	PN10/ class 150	Muff
*, **	225		200	344	16	Metrisk	PN16	Stum
	225	8	200	340	16	Metrisk/ASME	PN10/ class 150	Stum
	225	8	200	340	16	Metrisk/ASME	PN10/ class 150	Muff
*, **	250		250	410	16	Metrisk	PN16	Stum
	250		225	395	16	Metrisk	PN10	Muff
	250	10	250	406	10	ASME	class 150	Stum



	d	Tum	DN	D	PN	Standard	Utdelning	Design
	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(bar)			
	250		250	395	16	Metrisk	PN10	Stum
	250		250	395	16	Metrisk	PN10	Muff
*, **	280		250	410	16	Metrisk	PN16	Stum
	280		250	395	16	Metrisk	PN10	Stum
	280		250	395	16	Metrisk	PN10	Muff
*, **	315		300	455	16	Metrisk	PN16	Stum
	315		300	445	16	Metrisk	PN10	Stum
	315		300	445	16	Metrisk	PN10	Muff
	315	12	300	483	10	ASME	class 150	Stum
*, **	355		350	521	16	Metrisk	PN16	Stum
	355		350	515	16	Metrisk	PN10	Stum
	355		350	515	16	Metrisk	PN10	Muff
	355	14	350	540	10	ASME	class 150	Stum
*, **	400		400	582	16	Metrisk	PN16	Stum
	400		400	574	16	Metrisk	PN10	Stum
	400		400	574	16	Metrisk	PN10	Muff
	400	16	400	597	10	ASME	class 150	Stum
*, **	450		500	685	10	Metrisk	PN10	Stum
*, **	500		500	685	10	Metrisk	PN10	Stum
**	560		600	796	10	Metrisk	PN10	Stum
**	630		600	800	10	Metrisk	PN10	Stum
**	710		700	912	6	Metrisk	PN10	Stum
**	800		800	1026	6	Metrisk	PN10	Stum
**	900		900	1129	6	Metrisk	PN10	Stum
	450	20	500	712	10	ASME	class 150	Stum

	d	Artikelnr.	RSK	Vikt	D1	D2	D3	H max.	AL	SC
	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
	20	727 701 206		0,213	60	28	16	12	4	M12
	20	727 700 206	281 81 28	0,216	65	28	14	12	4	M12
	25	727 700 207	281 81 36	0,279	75	34	14	12	4	M12
	25	727 701 207		0,260	70	34	16	12	4	M12
	32	727 700 208	281 81 44	0,429	85	42	14	16	4	M12
	32	727 701 208		0,416	79	42	16	16	4	M12
	40	727 700 209	281 81 51	0,621	100	51	18	16	4	M16
	40	727 701 209		0,730	89	51	16	16	4	M16
	50	727 700 210	281 81 69	0,722	110	62	18	20	4	M16
	50	727 701 210		0,809	98	62	16	18	4	M16
	63	727 700 211	281 81 77	0,900	125	78	18	20	4	M16
	63	727 701 211		0,866	121	78	19	18	4	M16
	75	727 700 212	281 81 85	1,110	145	92	18	20	4	M16
	75	727 701 212		1,117	140	92	19	18	4	M16
*	90	724 700 313		1,390	160	108	18	20	8	M16
	90	727 700 213	281 81 93	1,369	160	110	18	20	8	M16
	90	727 700 313	281 83 90	1,390	160	108	18	20	8	M16
	90	727 701 213		1,492	152	110	19	20	4	M16
	90	727 701 313		1,499	152	108	19	20	4	M16
*	110	724 700 314		1,407	180	128	18	20	8	M16
	110	727 700 214	281 82 01	1,522	180	133	18	20	8	M16
	110	727 700 314	281 83 91	1,407	180	128	18	20	8	M16
	110	727 701 214		1,695	190	133	19	20	8	M16
	110	727 701 314		1,739	190	128	19	20	8	M16
*	125	724 700 315		1,408	180	135	18	20	8	M16
	125	727 700 315	281 83 92	1,408	180	135	18	20	8	M16
	125	727 700 815	281 82 84	2,475	210	150	18	26	8	M16
*	140	724 700 316		2,318	210	158	18	24	8	M16
	140	727 700 716	281 83 93	2,318	210	158	18	24	8	M16
	140	727 700 816	281 82 92	2,033	210	167	18	26	8	M16
*	160	724 700 317		3,491	240	178	22	28	8	M20



	d	Artikelnr.	RSK	Vikt	D1	D2	D3	H max.	AL	SC
	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
	160	727 700 717	281 83 94	3,491	240	178	22	24	8	M20
	160	727 700 817	281 83 00	3,167	240	190	22	26	8	M20
*	180	724 700 318		3,108	240	188	22	28	8	M20
	180	727 700 718	281 83 95	3,108	240	188	22	24	8	M20
*, **	200	724 700 319	237 86 31	3,549	295	235	22	31	12	M20
	200	727 700 719	281 83 96	5,600	295	235	22	27	8	M20
	200	727 700 819	281 84 07	6,143	295	226	22	29	8	M20
*, **	225	724 700 320	237 86 32	3,380	295	238	22	31	12	M20
	225	727 700 720	281 83 97	5,533	297	238	22	27	8	M20
	225	727 700 820	281 83 18	4,448	297	250	22	29	8	M20
*, **	250	724 700 321	237 86 33	6,390	355	288	26	35	12	M24
	250	727 700 031		8,340	325	277	22	32	8	M20
	250	727 701 321		6,000	362	293	25	30	12	M24
	250	727 700 721	281 83 98	6,632	350	288	22	30	12	M20
	250	727 700 821		7,179	350	277	22	32	12	M20
*, **	280	724 700 322	237 86 34	6,310	355	294	26	36	12	M24
	280	727 700 722	281 83 99	6,573	350	294	22	30	12	M20
	280	727 700 822	281 84 09	5,547	350	310	22	32	12	M20
*, **	315	724 700 323	237 86 35	9,740	410	338	26	43	12	M24
	315	727 700 723	281 84 00	7,903	400	338	22	34	12	M20
	315	727 700 823		6,980	400	348	22	36	12	M20
	315	727 701 322		11,800	432	338	25	34	12	M24
*, **	355	724 700 324	237 86 36	15,203	470	376	26	55	16	M24
	355	727 700 724	281 84 01	14,587	460	376	23	40	16	M20
	355	727 700 824	281 84 11	12,465	460	388	23	42	16	M20
	355	727 701 323		17,900	476	376	29	42	12	M27
*, **	400	724 700 325	237 86 37	20,600	525	430	30	56	16	M27
	400	727 700 725	281 84 02	20,034	515	430	26	40	16	M24
	400	727 700 825	281 84 12	17,607	515	442	26	42	16	M24
	400	727 701 324		24,500	539	429	29	44	16	M27
*, **	450	724 700 426	281 84 03	25,600	620	517	26	56	20	M24
*, **	500	724 700 427	281 84 04	21,061	620	533	26	56	20	M24
**	560	724 700 428	281 84 05	35,000	725	618	30	68	20	M27
**	630	724 700 429	281 84 06	28,500	725	645	30	68	20	M27
**	710	724 700 430	237 86 28	25,500	840	740	30	49	24	M27
**	800	724 700 431	237 86 29	39,300	950	843	33	58	24	M30
**	900	724 700 432	237 86 30	48,500	1050	947	33	62	28	M30
	450	727 701 325		33,600	635	540	32	53	20	M30

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>