

Sistema integrale di conducibilità/resistività in PVDF tipo 2850



Conducibilità/Resistività:

- Certificato di test fornito con tutti i sensori
- Costante di cella programmata dall'elettronica
- Sistema integrale per una rapida e facile installazione
- Estende la distanza tra il punto di misura e il trasmettitore 9900 o 9950 a 120 m (400 ft)
- EasyCal con riconoscimento automatico della soluzione test
- Unità a doppio canale disponibile per installazioni a basso costo con controllore multiparametro Signet 8900
- Per utilizzo con tutti gli elettrodi di conducibilità Signet

Corpo	Connessione al processo	Process Connection Size	Costante di cella (cm ⁻¹)	Operating Range	MFR #
Acciaio inox	Filetto	3/4 inch MNPT	0,01	0.055 - 100 µS/cm	3-2850-51-39V
Acciaio inox	Filetto	3/4 inch MNPT	0,10	1 - 1000 µS/cm	3-2850-51-40V
Acciaio inox	Filetto	3/4 inch MNPT	1,00	10 - 10000 µS/cm	3-2850-51-41V
Acciaio inox	Filetto	3/4 inch MNPT	10,00	100 - 100000 µS/cm	3-2850-51-42V
Acciaio inox	Filetto	ISO 7/1 - R3/4	0,01	0.055 - 100 µS/cm	3-2850-51-39VD
Acciaio inox	Filetto	ISO 7/1 - R3/4	0,10	1 - 1000 µS/cm	3-2850-51-40VD
Acciaio inox	Filetto	ISO 7/1 - R3/4	1,00	10 - 10000 µS/cm	3-2850-51-41VD
Acciaio inox	Filetto	ISO 7/1 - R3/4	10,00	100 - 100000 µS/cm	3-2850-51-42VD
Acciaio inox	Filetto	3/4 inch MNPT	0,01	0.055 - 100 µS/cm	3-2850-52-39V
Acciaio inox	Filetto	3/4 inch MNPT	0,10	1 - 1000 µS/cm	3-2850-52-40V
Acciaio inox	Filetto	3/4 inch MNPT	1,00	10 - 10000 µS/cm	3-2850-52-41V
Acciaio inox	Filetto	3/4 inch MNPT	10,00	100 - 100000 µS/cm	3-2850-52-42V
Acciaio inox	Filetto	ISO 7/1 - R3/4	0,01	0.055 - 100 µS/cm	3-2850-52-39VD
Acciaio inox	Filetto	ISO 7/1 - R3/4	0,10	1 - 1000 µS/cm	3-2850-52-40VD
Acciaio inox	Filetto	ISO 7/1 - R3/4	1,00	10 - 10000 µS/cm	3-2850-52-41VD
Acciaio inox	Filetto	ISO 7/1 - R3/4	10,00	100 - 100000 µS/cm	3-2850-52-42VD

Uscita	Codice
Digitale (S3L)	159 001 818
Digitale (S3L)	159 001 819
Digitale (S3L)	159 001 820
Digitale (S3L)	159 001 821
Digitale (S3L)	159 001 822
Digitale (S3L)	159 001 823
Digitale (S3L)	159 001 824
Digitale (S3L)	159 001 825
da 4 a 20 mA	159 001 826
da 4 a 20 mA	159 001 827
da 4 a 20 mA	159 001 828
da 4 a 20 mA	159 001 829
da 4 a 20 mA	159 001 830
da 4 a 20 mA	159 001 831
da 4 a 20 mA	159 001 832
da 4 a 20 mA	159 001 833

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

