



Übergangs-T-Stück 90°, Außengewinde

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz in PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16
- Material: PP, POM, NBR
- Dichtungsmaterial: EPDM
- Außengewinde entsprechend ISO 7/1
- Farbe: blau/schwarz

d	R	PN	Code	SP	GP	Gewicht	D	L	I1	I2	I3	H
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	16	158 400 202	10	120	0,076	45	134	54	19	14	41
20	¾	16	158 400 203	10	120	0,082	45	134	54	19	15	42
25	¾	16	158 400 204	10	80	0,115	53	150	59	21	14	44
25	¾	16	158 400 205	10	80	0,118	53	150	59	21	15	46
25	1	16	158 400 206	10	80	0,123	53	150	59	21	17	48
32	¾	16	158 400 207	10	60	0,180	64	173	66	23	15	51
32	1	16	158 400 208	10	50	0,191	64	173	66	21	17	53
40	¾	16	158 400 209	1	45	0,282	75	203	76	26	15	57
40	1 ¼	16	158 400 210	1	30	0,298	75	203	76	26	20	62
40	1 ½	16	158 400 211	1	30	0,304	75	203	76	26	20	62
50	¾	16	158 400 212	1	16	0,534	97	239	88	30	15	65
50	1 ¼	16	158 400 213	1	16	0,550	97	239	88	30	20	70
50	1 ½	16	158 400 214	16		0,558	97	239	88	30	20	70
63	1 ¼	16	158 400 215	1	8	0,978	114	288	104	35	20	81
63	1 ½	16	158 400 216	1	8	0,982	114	288	104	35	20	81
63	2	16	158 400 217	1	8	0,985	114	288	104	35	24	85
63	2 ½	16	158 400 218	1	8	1,024	114	288	104	35	28	89
75	2 ½	16	158 400 219	1	7	1,630	135	360	133	41	28	101
75	3	16	158 400 220	1	6	1,674	135	360	133	41	30	104
90	3	16	158 400 221	1	2	2,697	161	413	150	44	30	116
110	4	16	158 400 222	1	2	4,072	185	484	175	53	36	138

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>