


Übergangsmuffe PE/Messing (Ms 58) Innengewinde



- PE 100 SDR11 (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Wasser
- Mit integrierter Rohrfixierung
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Geliefert als Kit



d (mm)	Thread Type	Size (inch)	DN (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	Do (mm)	Lmax (mm)	P1 (mm)	SLW (mm)
32	Rp	1	25	16	720 920 258	0,306	44	108	34	40
40	Rp	1 ¼	32	16	720 920 259	0,496	54	118	39	50
50	Rp	1 ½	40	16	720 920 260	0,725	66	126	43	60
63	Rp	1	50	16	720 920 281	1,300	81	138	46	70
63	Rp	1 ¼	50	16	720 920 282	1,230	81	138	46	70
63	Rp	1 ½	50	16	720 920 283	1,134	81	138	46	70
63	Rp	2	50	16	720 920 261	1,057	81	138	46	70

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>