






DN10/15 - 50



PROGEF Standard
Kugelhahn Typ 546
Mit integrierter Befestigung
Mit Stumpfschweisstützen SDR17.6 metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 346 (DN10/15-50) bzw. Typ 370 (DN65-100)

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM NPK Code	SP	Gewicht (kg)
50	40	6	1600	167 546 066	1	0.635
63	50	6	3100	167 546 067	1	1.159
75	65	6	5000	167 546 068	1	2.575
90	80	6	7000	167 546 069	1	4.731
110	100	6	11000	167 546 070	1	8.600

d (mm)	FKM NPK Code	SP	Gewicht (kg)
50	167 546 076	1	0.635
63	167 546 077	1	1.200
75	167 546 078	1	3.387
90	167 546 079	1	5.500
110	167 546 080	1	8.600

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	e (mm)	closest inch (inch)
50	97	97	51	15	191	128	89	45	54	74	M8	2.9	1 ½
63	124	116	64	15	220	152	101	45	66	87	M8	3.6	2
75	166	149	85	15	266	270	136	70	64	206	M8	4.7	2 ½
90	200	161	105	15	264	270	141	70	64	206	M8	5.5	3
110	238	178	123	22	301	320	164	120	64	256	M12	6.8	4

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

