



Nåleventil til finjustering, PN 16

- Temperatur: max. 90° C(vand, olie, benzin)
- Materiale: Rødgods, rustfri stål, metal (plastcoatet)
- Tilslutning: indvendig gevind

DN	Gevind type	Tomme	JRG	VVS	GF	VVS	SP	Vægt
(mm)		(inch)	Vare nr.		Vare nr.			(kg)
8	GN	¼	6335.080		355 635 544		1	0,280
10	GN	⅜	6335.160		355 635 545		1	0,257
15	GN	½	6335.240		355 635 546		1	0,470
20	GN	¾	6335.320		355 635 547		1	0,496
25	GN	1	6335.400		355 635 548		1	0,970

DN	d1 Rp	d2 G	d4	h	l	z	PN
(mm)	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)
8	¼	¼	50	100	45	13	16
10	⅜	⅜	50	100	45	13	16
15	½	½	60	81	60	17	16
20	¾	¾	70	92	75	23	16
25	1	1	80	110	90	28	16

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>