




1



2



PROGEF Standard Bogen 90° SDR17,6/PN6

Ausführung:

- Material: PP-H
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- IR = Infrarotschweißen kompatibel
- Neue Codenummern in den Abmessungen d125-d315 noch nicht verfügbar, bitte beachten Sie die bestehenden Codenummern 727018415-727018423.

Werkstoff: PP-R

d	SDR	PN	SM	Typ	Code	Gewicht	L	L1	R	e
(mm)		(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
50	17,6	6	IR	1	727 018 635	0,050	58	21	37,00	3,0
63	17,6	6	IR	1	727 018 636	0,081	66	21	45,00	3,8
75	17,6	6	IR	2	727 018 412	0,128	75	21	71,25	4,8
90	17,6	6	IR	2	727 018 413	0,222	90	22	85,50	5,7
110	17,6	6	IR	2	727 018 414	0,396	110	25	104,50	6,9
125	17,6	6	IR	2	727 018 215	0,625	145	34	126,00	7,1
140	17,6	6	IR	2	727 018 216	0,880	162	38	142,00	8,0
160	17,6	6	IR	2	727 018 217	1,273	183	40	162,00	9,1
180	17,6	6	IR	2	727 018 218	1,720	200	38	182,00	10,2
200	17,6	6	IR	2	727 018 219	2,329	220	40	202,00	11,4
225	17,6	6	IR	2	727 018 220	3,270	245	41	227,00	12,8
250	17,6	6	IR	2	727 018 221	4,629	280	51	252,00	14,2
280	17,6	6	IR	2	727 018 222	6,410	310	52	282,00	15,9
315	17,6	6	IR	2	727 018 223	9,173	350	61	318,00	17,9
*	355	17,6	6	2	727 018 424	11,640	345	70	330,00	21,2
*	400	17,6	6	2	727 018 425	15,200	365	70	350,00	23,9
*	450	17,6	6	2	727 018 426	22,240	425	70	400,00	26,9
*	500	17,6	6	2	727 018 427	31,020	470	90	445,00	29,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>