




COOL-FIT 2.0F Rohr

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Mantel schwer entflammbar. Farbe: schwarz
- Mit freien Enden für Elektroschweissung

Anmerkung:

Grössere Dimensionen erhältlich über COOL-FIT 4.0F Sortiment



d	D	DN	SDR	PN	Code	Gewicht	di	L	L1	closest inch
(mm)	(mm)	(mm)		(bar)		(kg/m)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)
32	75	25	11	16	738 174 308	1,140	26,2	5000	36	1
40	90	32	11	16	738 174 309	1,534	32,6	5000	40	1 ½
50	90	40	11	16	738 174 310	1,722	40,8	5000	44	1 ½
63	110	50	11	16	738 174 311	2,711	51,4	5000	48	2
75	125	65	11	16	738 174 312	3,405	61,4	5000	55	2 ½
90	140	80	11	16	738 174 313	4,320	73,6	5000	62	3
110	160	100	11	16	738 174 314	5,692	90,0	5000	72	4
140	200	125	11	16	738 174 316	9,021	114,6	5000	84	5

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>