

Løsflange, PVC

Generelt:


- Til muffesystem mm og BS
- mm: ISO 7005, EN 1092, ISO 9624
- ASME: ANSI/ASME B 16.5 class 150, ASTM D2024, BS 1560, BS EN 1759
- Maksimum medie- eller omgivelsestemperatur 45° C

AL: Antal huller

¹⁾ Ikke til BS

	d	DN	Tomme	PN	Standard	Bolt	Design
	(mm)	(mm)	(inch)	(bar)		circle	
	16	10	3⁄8	10	Metric	PN10	Socket
	20	15	1⁄2	10	Metric	PN10	Butt/Socket
	25	20	3⁄4	10	Metric	PN10	Butt/Socket
	32	25	1	10	Metric	PN10	Butt/Socket
	40	32	1 1⁄4	10	Metric	PN10	Butt/Socket
	50	40	1 1⁄2	10	Metric	PN10	Butt/Socket
	63	50	2	10	Metric	PN10	Butt/Socket
	75	65	2 1⁄2	10	Metric	PN10	Butt/Socket
	90	80	3	10	Metric	PN10	Socket
	110	100	4	10	ASME	class 150	Socket
1	110	100	4	10	Metric	PN10	Socket
	125	125	4 1⁄2	10	Metric	PN10	Socket
	140	125	5	10	Metric	PN10	Socket
1	160	150	6	10	Metric	PN10	Socket
	200	200	7	10	Metric	PN10	Socket
	225	200	8	10	Metric	PN10	Socket
	250	250	9	6	Metric	PN10	Socket
	250	225	9	6	Metric	PN10	Socket
	280	250	10	6	Metric	PN10	Socket
	315	300	12	6	Metric	PN10	Socket
	355	350	14	6	Metric	PN10	Socket
	400	400	16	6	Metric	PN10	Socket
	20	15	1⁄2	10	ASME	class 150	Socket
	25	20	3⁄4	10	ASME	class 150	Socket
	32	25	1	10	ASME	class 150	Socket
	40	32	1 1⁄4	10	ASME	class 150	Socket
	50	40	1 1⁄2	10	ASME	class 150	Socket
	63	50	2	10	ASME	class 150	Socket
	75	65	2 1⁄2	10	ASME	class 150	Socket
	90	80	3	10	ASME	class 150	Socket
	110	100	4	10	ASME	class 150	Socket
	140	125	5	10	ASME	class 150	Socket
	160	150	6	10	ASME	class 150	Socket
	225	200	8	10	ASME	class 150	Socket

Vare nr.	VVS	SP	Vægt	D	D1	D2	D3	H	r	AL	SC
			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
	721 700 005	06 1325 016	100	0,053	90	60	23	14	10	1	4 M12
	721 700 006	06 1325 020	90	0,067	95	65	28	14	11	1	4 M12
	721 700 007	06 1325 025	50	0,092	105	75	34	14	12	2	4 M12
	721 700 008	06 1325 032	40	0,133	115	85	42	14	14	2	4 M12
	721 700 009	06 1325 040	25	0,198	140	100	51	18	15	2	4 M16
	721 700 010	06 1325 050	20	0,247	150	110	62	18	16	2	4 M16
	721 700 011	06 1325 063	30	0,312	165	125	78	18	18	3	4 M16
	721 700 012	06 1325 075	25	0,376	185	145	92	18	19	3	4 M16
	721 700 013	06 1325 090	20	0,464	200	160	110	18	20	3	8 M16
	161 483 180		30	0,538	220	190	133	19	22	3	8
1	721 700 014	06 1325 110	30	0,543	220	180	133	18	22	3	8 M16
	721 700 015	06 1325 125	12	0,904	250	210	150	18	26	5	8 M16



	Vare nr.	VVS	SP	Vægt (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	r (mm)	AL	SC
1	721 700 016	06 1325 140	12	0,758	250	210	167	18	26	4	8	M16
	721 700 017	06 1325 160	5	1,009	285	240	190	22	28	4	8	M20
	721 700 019	06 1325 200	8	1,669	340	295	226	22	32	4	8	M20
	721 700 020	06 1325 225	8	1,377	340	295	250	22	32	4	8	M20
	721 700 021	06 1325 249	1	2,376	395	350	277	22	36	4	12	M20
	721 700 136	06 1325 250	1	1,800	370	325	277	22	36	4	8	M20
	721 700 137	06 1325 280	1	1,746	395	350	310	22	36	4	12	M20
	721 700 138	06 1325 315	1	2,349	445	400	348	22	36	4	12	M20
	721 700 139	06 1325 355	1	3,485	505	460	388	22	38	5	16	M20
	721 700 140	06 1325 400	1	4,526	565	515	442	26	42	5	16	M24
	721 702 206		90	0,068	95	60	28	16	11	1	4	
	721 702 207		50	0,090	105	70	34	16	12	2	4	
	721 702 208		40	0,128	115	79	42	16	14	2	4	
	721 702 209		25	0,203	140	89	51	16	15	2	4	
	721 702 210		20	0,238	150	98	62	16	16	2	4	
	721 702 211		30	0,302	165	121	78	19	18	3	4	
	721 702 212		27	0,369	185	140	92	19	19	3	4	
	721 702 213		20	0,509	200	152	110	19	20	3	4	
	721 702 214		30	0,516	220	190	138	19	22	3	8	
	721 702 216		12	0,737	250	216	167	22	26	4	8	
	721 702 217		5	1,910	285	241	200	22	28	4	8	
	721 702 220		8	1,360	340	298	250	22	32	4	8	

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>