



JRGURED UP Druckminderer Rotguss

- Temperatur: max. 70°C (kurzfristig 90°C)
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 300 kPa (3 bar), Einstellbereich 250 - 450 kPa (2.5 - 4.5 bar)
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: 1381, 1382, 1383, 1384

GN	Zoll	DN	JRG	GF	SP	Gewicht
(inch)	(inch)	(mm)	Code	Code		(kg)
¾	¾	20	1380.320	350 739 001	1	1,480

GN	d1 Rp	d2	d3	h1	h2	h3	h4	l1	l2	PN	z	#1	#2	#3	○4
(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
¾	¾	66	80	22	78	64 - 154	23	110	22	16	41	32	36	10	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>