


## COOL-FIT 4.0 Rura d160-d450 SDR11

### Wersja wykonania

- Preizolowany PE100 SDR11, wersja metryczna
- Izolacja z pianki GF HE
- Płaszcz zewnętrzny w kolorze czarnym odporny na uderzenia.
- Końce rury przygotowane są do zgrzewania elektrooporowego

### Uwagi:

Robiona na zamówienie



| d    | D    | DN   | SDR | PN    | Nr kodowy          | waga   | Cal    | di    | L    | L1   |
|------|------|------|-----|-------|--------------------|--------|--------|-------|------|------|
| (mm) | (mm) | (mm) |     | (bar) |                    | (kg/m) | (inch) | (mm)  | (mm) | (mm) |
| 160  | 250  | 150  | 11  | 16    | <b>738 173 267</b> | 12,213 | 6      | 130,8 | 5000 | 90   |
| 225  | 315  | 200  | 11  | 16    | <b>738 173 270</b> | 21,169 | 8      | 184,0 | 5000 | 110  |
| 250  | 355  | 250  | 11  | 16    | <b>738 173 271</b> | 24,681 | 10     | 204,6 | 5900 | 123  |
| 280  | 400  | 250  | 11  | 16    | <b>738 173 272</b> | 31,731 | 10     | 229,2 | 5900 | 126  |
| 315  | 450  | 300  | 11  | 16    | <b>738 173 273</b> | 39,333 | 12     | 257,8 | 5900 | 133  |
| 355  | 500  | 350  | 11  | 16    | <b>738 173 274</b> | 49,614 | 14     | 290,6 | 5900 | 148  |
| 400  | 560  | 400  | 11  | 16    | <b>738 173 275</b> | 62,811 | 16     | 327,4 | 5900 | 150  |
| 450  | 630  | 450  | 11  | 16    | <b>738 173 276</b> | 76,431 | 18     | 368,2 | 5900 | 165  |

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>