



JRG Sanipex MT Rohr in Ringen isoliert PE-Xc Mehrschichtverbundrohr mit 50% Dämmung

- Beschreibung: in Ringen mit Dämmung 0.035 W/mK
- Material: Metallverbundrohr PE-X/AL/PE-X

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	l (m)	s (mm)	s1 (mm)	kg/m (kg)
12	8	4606.112	351 612 036	50000	9,800	32	100	1,70	10	0,098
16	12	4606.116	351 616 736	25000	11,300	36	50	2,25	10	0,226
20	15	4606.120	351 620 736	1	15,650	40	50	2,50	10	0,313
26	20	4606.126	351 626 736	1	21,400	46	50	3,00	10	0,428
32	25	4606.132	351 632 736	1	18,950	62	25	3,00	15	0,511

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>