




Kugelhahn Typ 523 Pro PVC-U Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- Mikro-Dosierer
- Hervorragende Regelcharakteristik
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung aus PTFE
- Stellbereich mit 180° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 523



Option:

- Weitere Materialien auf Nachfrage



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert (Δp=1 bar)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(l/min)						
16	10	3/8	10	11	161 523 421	1	0,170	161 523 431	1	0,170
20	15	1/2	10	20	161 523 422	1	0,170	161 523 432	1	0,170

d	M1	M2	Lz1	Lz2	L	V1	H	Hmax	DE	BG	B3	H4	U	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	35	47	28	28	95	27	72	99	50	M6	25	12	59	73
20	35	47	28	28	100	27	72	99	50	M6	25	12	59	71



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>