

Flänsar PVC-U

Utförande:


- För muffsystem metrisk och BS
- Metrisk: ISO 7005, EN 1092, ISO 9624
- ASME: ANSI/ASME B 16.5 class 150, ASTM D2024, BS 1560, BS EN 1759
- Max medie- eller omgivningstemperatur +45°C

AL: antal hål

1) Ej för BS

	d	DN	Tum	PN	Standard	Utdelning	Design
	(mm)	(mm)	(inch)	(bar)			
	16	10	3/8	10	Metrisk	PN10	Muff
	20	15	1/2	10	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	25	20	3/4	10	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	32	25	1	10	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	40	32	1 1/4	10	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	50	40	1 1/2	10	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	63	50	2	10	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	75	65	2 1/2	10	Metrisk	PN10	Stum/Muff
	90	80	3	10	Metrisk	PN10	Muff
	110	100	4	10	ASME	class 150	Muff
1	110	100	4	10	Metrisk	PN10	Muff
	125	125	4 1/2	10	Metrisk	PN10	Muff
	140	125	5	10	Metrisk	PN10	Muff
1	160	150	6	10	Metrisk	PN10	Muff
	200	200	7	10	Metrisk	PN10	Muff
	225	200	8	10	Metrisk	PN10	Muff
	250	250	9	6	Metrisk	PN10	Muff
	250	225	9	6	Metrisk	PN10	Muff
	280	250	10	6	Metrisk	PN10	Muff
	315	300	12	6	Metrisk	PN10	Muff
	355	350	14	6	Metrisk	PN10	Muff
	400	400	16	6	Metrisk	PN10	Muff
	20	15	1/2	10	ASME	class 150	Muff
	25	20	3/4	10	ASME	class 150	Muff
	32	25	1	10	ASME	class 150	Muff
	40	32	1 1/4	10	ASME	class 150	Muff
	50	40	1 1/2	10	ASME	class 150	Muff
	63	50	2	10	ASME	class 150	Muff
	75	65	2 1/2	10	ASME	class 150	Muff
	90	80	3	10	ASME	class 150	Muff
	110	100	4	10	ASME	class 150	Muff
	140	125	5	10	ASME	class 150	Muff
	160	150	6	10	ASME	class 150	Muff
	225	200	8	10	ASME	class 150	Muff

Artikelnr.	RSK	SP	Vikt	D	D1	D2	D3	H	r	AL	SC
			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
721 700 005	310 32 07	100	0,053	90	60	23	14	10	1	4	M12
721 700 006	310 32 15	90	0,067	95	65	28	14	11	1	4	M12
721 700 007	310 32 23	50	0,092	105	75	34	14	12	2	4	M12
721 700 008	310 32 31	40	0,133	115	85	42	14	14	2	4	M12
721 700 009	310 32 49	25	0,198	140	100	51	18	15	2	4	M16
721 700 010	310 32 56	20	0,247	150	110	62	18	16	2	4	M16
721 700 011	310 32 64	30	0,312	165	125	78	18	18	3	4	M16
721 700 012	310 32 72	25	0,376	185	145	92	18	19	3	4	M16
721 700 013	310 32 80	20	0,464	200	160	110	18	20	3	8	M16
161 483 180		30	0,538	220	190	133	19	22	3	8	
1 721 700 014	310 32 98	30	0,543	220	180	133	18	22	3	8	M16
721 700 015	310 33 06	12	0,904	250	210	150	18	26	5	8	M16



	Artikelnr.	RSK	SP	Vikt (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	r (mm)	AL	SC
1	721 700 016	310 33 14	12	0,758	250	210	167	18	26	4	8	M16
	721 700 017	310 33 22	5	1,009	285	240	190	22	28	4	8	M20
	721 700 019		8	1,669	340	295	226	22	32	4	8	M20
	721 700 020	310 33 25	8	1,377	340	295	250	22	32	4	8	M20
	721 700 021		1	2,376	395	350	277	22	36	4	12	M20
	721 700 136		1	1,800	370	325	277	22	36	4	8	M20
	721 700 137		1	1,746	395	350	310	22	36	4	12	M20
	721 700 138		1	2,349	445	400	348	22	36	4	12	M20
	721 700 139		1	3,485	505	460	388	22	38	5	16	M20
	721 700 140		1	4,526	565	515	442	26	42	5	16	M24
	721 702 206		90	0,068	95	60	28	16	11	1	4	
	721 702 207		50	0,090	105	70	34	16	12	2	4	
	721 702 208		40	0,128	115	79	42	16	14	2	4	
	721 702 209		25	0,203	140	89	51	16	15	2	4	
	721 702 210		20	0,238	150	98	62	16	16	2	4	
	721 702 211		30	0,302	165	121	78	19	18	3	4	
	721 702 212		27	0,369	185	140	92	19	19	3	4	
	721 702 213		20	0,509	200	152	110	19	20	3	4	
	721 702 214		30	0,516	220	190	138	19	22	3	8	
	721 702 216		12	0,737	250	216	167	22	26	4	8	
	721 702 217		5	1,910	285	241	200	22	28	4	8	
	721 702 220		8	1,360	340	298	250	22	32	4	8	

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>