


Robinet à bille type 542 PP-H Avec emboîtures taraudées, NPT

Exécution:

- Conçu pour un montage et démontage facile
- Joints de bille en PTFE / poignée orange

Option:

- Configuration individuelle de la vanne possible
- Montage d'une étiquette de vanne possible



d (mm)	DN (mm)	Pouces (inch)	PN (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	poids (kg)	FKM Code	SP	poids (kg)
16	10	3/8	10	71	167 542 321	1	0,120	167 542 331	1	0,120
20	15	1/2	10	185	167 542 322	1	0,128	167 542 332	1	0,128
25	20	3/4	10	350	167 542 323	1	0,180	167 542 333	1	0,180
32	25	1	10	700	167 542 324	1	0,270	167 542 334	1	0,270
40	32	1 1/4	10	1000	167 542 325	1	0,460	167 542 335	1	0,460
50	40	1 1/2	10	1600	167 542 326	1	0,635	167 542 336	1	0,635
63	50	2	10	3100	167 542 327	1	1,204	167 542 337	1	1,204

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	z (mm)
16	50	54	96	72	56	26	46	70
20	50	54	99	72	56	26	46	66
25	58	66	111	93	65	34	59	78
32	68	71	127	93	71	34	59	86
40	84	85	147	110	85	41	69	103
50	97	92	157	110	89	41	69	113
63	124	108	184	128	101	49	79	138

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>